



Page: 1 of 2

Scapa 207R

Ruban à prise Pro-Style

DESCRIPTION

Ce ruban à prise cohésif est utilisé principalement par les joueurs professionnels. Le ruban à prise Pro-Style est un Ruban en gaze plus fine qui adhère sur lui-même et offre une sensation légèrement abrasive dans un produit plus léger. Disponible en 5 couleurs.

CARACTERISTIQUES

• Poignées de bâton

AVANTAGES

- Aucun résidu d'adhésif au retrait
- Variété de coloris disponibles
- Offre une prise légère

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Propriétés Techniques	Valeur Nominale	Unité	Méthode d'essai
	Latex Royal Adhesive (20048		
Adhésif	Bleu, 20044 Noir, 20045 Vert,	-	C of A
	20049 Rouge)		
Apparence	Bords coupés et noyau	-	-
		Thread	
En Tissu	32/38 (13/11)	Count	-
		(Per CM)	
Longueur	10 (9,1)	Yards	QA - 02
		(Metres)	
largeur	1,5 (38)	Inch (mm)	QA - 03

Version: 18 Generated Date: 15 December 2025

www.renfrewprotape.com Product Code: 207R

Cette fiche technique n'est fournie qu'à titre indicatif par Scapa. Le contenu de cette fiche technique est considéré comme fiable mais son exactitude n'est pas garantie. Les résultats présentés dans cette fiche technique peuvent ne pas être pertinents pour tous les utilisateurs du produit et il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer l'adéquation du produit à l'usage prévu. Scapa décline expressément toute garantie expresse ou implicite, y compris au niveau de la qualité marchande et de l'adéquation à un usage particulier, dans toute la mesure permise par la loi et n'accepte aucune responsabilité (directe, indirecte ou consécutive) résultant de l'utilisation du produit ou de l'utilisation de la fiche technique. Scapa n'exclut pas sa responsabilité en cas de décès ou de blessures résultant de sa négligence ou d'une fraude. Scapa désigne Scapa Group ple et de ses filiales.

PRÉSENTATION STANDARD

• Couleurs: Rouge, Bleu, Blanc, Noir, et Vert

RECOMMANDATIONS

Application sur une surface:

Dérouler le film ou le ruban adhésif et appliquer le côté adhésif sur la surface de montage. Appliquer une pression ferme.

La température d'application conseillée pour obtenir les meilleurs résultats possibles est de 18 °C (65 °F) ou plus. Il ne sera pas possible de réaliser un collage de qualité si l'adhésif et les matériaux de surface ne sont pas tous les deux à une température égale ou supérieure à 18 °C (65 °F).

REMARQUE:

- 1. Lors de l'application de films adhésifs autocollants sur une surface quelconque, il faut s'assurer que cette surface est exempte de toute trace d'huile ou d'autre contaminant comme de la poudre, de la poussière ou un agent anti-collant. Les performances d'adhésion doivent être soigneusement vérifiées en cas d'utilisation sur des substrats contenant des plastifiants.
- 2. La durée de vie du produit est d'un an à partir de la date d'expédition lorsqu'il est stocké dans un endroit frais et sec à une température inférieure à 24 °C (76 °F). Les rouleaux doivent être entreposés à plat.

Version: 18 Generated Date: 15 December 2025 Page: 2 of 2

www.renfrewprotape.com Product Code: 207R