RENFREW PRO™
Ruban de Hockey

Fiche TECHNIQUE

# PROBLADE ™ 104R Custom

Ruban en toile Pro-Blade™ à motifs personnalisés

## DESCRIPTION

Notre ruban en Toile à Motifs personnalisés Pro-Blade™ sur commande est de la même qualité exceptionnelle que le ruban pour bâton Pro-Blade™. Spécialement conçus pour les bâtons de hockey en composite d'aujourd'hui, ces rubans présentent une formule adhésive avancée appliquée à une base de toile en polyster/coton, pour un ruban en toile plus résistant à l'usure. Créez votre colori, motif ou logo personnalisé sur ce ruban en toile de qualité. Communiquez avec nous pour commander votre motif ou votre colori personnalisé.

**QUANTITÉ MINIMALE DE COMMANDE:**
La commande minimale pour créer des rubans personnalisés est de 15 000 rouleaux de ruban de 24 mm x 18 M.Si vous avez des questions ou si votre commande n'atteint pas la quantité minimale requise, veuillez communiquer avec nous.

## CARACTERISTIQUES

- Poignées et lames de bâton

## AVANTAGES

- couleurs et motifs personnalisés / logos



Cette fiche technique n'est fournie qu'à titre indicatif par Scapa. Le contenu de cette fiche technique est considéré comme fiable mais son exactitude n'est pas garantie. Les résultats présentés dans cette fiche technique peuvent ne pas être pertinents pour tous les utilisateurs du produit et il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer l'adéquation du produit à l'usage prévu. Scapa décline expressément toute garantie expresse ou implicite, y compris au niveau de la qualité marchande et de l'adéquation à un usage particulier, dans toute la mesure permise par la loi et n'accepte aucune responsabilité (directe, indirecte ou consécutive) résultant de l'utilisation du produit ou de l'utilisation de la fiche technique. Scapa n'exclut pas sa responsabilité en cas de décès ou de blessures résultant de sa négligence ou d'une fraude. Scapa désigne Scapa Group plc et de ses filiales.

## PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

| Propriétés Techniques | Valeur Nominale | Unité | Méthode d'essai |
|---|---|---|---|
| Épaisseur totale | 10.0 (.254) | Mils (mm) | REN TM 20 |
| Adhésion sur acier | 28 (7.7) | Oz/Inch (N/25mm) | PSTC - 101 Mod |
| Adhésion sur l'endos | 20 (5.5) | Oz/Inch (N/25mm) | PSTC - 101 Mod |
| Résistance à la traction | 35 (155.72) | lbs. / inch (N/25mm) | ASTM D 1000 |

## PRÉSENTATION STANDARD

- Couleurs: Couleurs personnalisées, motifs / logos

## RECOMMANDATIONS

Application sur une surface :
Dérouler le film ou le ruban adhésif et appliquer le côté adhésif sur la surface de montage. Appliquer une pression ferme.

La température d'application conseillée pour obtenir les meilleurs résultats possibles est de 18°C (65°F) ou plus. Il ne sera pas possible de réaliser un collage de qualité si l'adhésif et les matériaux de surface ne sont pas tous les deux à une température égale ou supérieure à 18°C (65°F).

REMARQUE :
1. Lors de l'application de films adhésifs autocollants sur une surface quelconque, il faut s'assurer que cette surface est exempte de toute trace d'huile ou d'autre contaminant comme de la poudre, de la poussière ou un agent anti-collant. Les performances d'adhésion doivent être soigneusement vérifiées en cas d'utilisation sur des substrats contenant des plastifiants.

2. La durée de vie du produit est d'un an à partir de la date d'expédition lorsqu'il est stocké dans un endroit frais et sec à une température inférieure à 24°C (76°F). Les rouleaux doivent être entreposés à plat.



Cette fiche technique n'est fournie qu'à titre indicatif par Scapa. Le contenu de cette fiche technique est considéré comme fiable mais son exactitude n'est pas garantie. Les résultats présentés dans cette fiche technique peuvent ne pas être pertinents pour tous les utilisateurs du produit et il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer l'adéquation du produit à l'usage prévu. Scapa décline expressément toute garantie expresse ou implicite, y compris au niveau de la qualité marchande et de l'adéquation à un usage particulier, dans toute la mesure permise par la loi et n'accepte aucune responsabilité (directe, indirecte ou consécutive) résultant de l'utilisation du produit ou de l'utilisation de la fiche technique. Scapa n'exclut pas sa responsabilité en cas de décès ou de blessures résultant de sa négligence ou d'une fraude. Scapa désigne Scapa Group plc et de ses filiales.