



# **RENPRO 188R**

# Ruban Pro-Grade Athlétique

### **DESCRIPTION**

Le Ruban Athlétique Pro-Grade offre un soutien ou aide à limiter lesmouvements au niveau des muscles et des articulations. Ce ruban Renfrew Pro est en coton à 100%, avec un adhésif en oxyde de zinc (sans danger pour la peau) et au parfum de vanille. Associez-le à notre sous-bande en mousse pour un meilleur confort.

### **CARACTERISTIQUES**

• Poignets/chevilles

#### **AVANTAGES**

- Aide à prévenir les blessures ou protéger les blessures existantes
- S'associe bien à la sous-bande en mousse Renfrew
- Résiste aux défaillances dues à l'humidité

## PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Propriétés Techniques	Valeur Nominale	Unité	Méthode d'essai
Épaisseur totale	8.5 (.215)	Mils (mm)	REN TM 20
Adhésion sur acier	28 (7.7)	Oz/Inch (N/25mm)	PSTC - 101 Mod
Adhésion sur l'endos	16 (4.4)	Oz/Inch (N/25mm)	PSTC - 101 Mod
Résistance à la traction	34 (151)	lbs. / inch (N/25mm)	

 Version: 22
 Generated Date: 27 October 2025
 Page: 1 of 2

www.renfrewprotape.com Product Code: 188R

Cette fiche technique n'est fournie qu'à titre indicatif par Scapa. Le contenu de cette fiche technique est considéré comme fiable mais son exactitude n'est pas garantie. Les résultats présentés dans cette fiche technique peuvent ne pas être pertinents pour tous les utilisateurs du produit et il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer l'adéquation du produit à l'usage prévu. Scapa décline expressément toute garantie expresse ou implicite, y compris au niveau de la qualité marchande et de l'adéquation à un usage particulier, dans toute la mesure permise par la loi et n'accepte aucune responsabilité (directe, indirecte ou consécutive) résultant de l'utilisation du produit ou de l'utilisation de la fiche technique. Scapa n'exclut pas sa responsabilité en cas de décès ou de blessures résultant de sa négligence ou d'une fraude. Scapa désigne Scapa Group plc et de ses filiales.

### PRÉSENTATION STANDARD

· Couleurs: Blanc

#### RECOMMANDATIONS

Application sur une surface:

Dérouler le film ou le ruban adhésif et appliquer le côté adhésif sur la surface de montage. Appliquer une epression ferme.

La température d'application conseillée pour obtenir les meilleurs résultats possibles est de 18 °C (65 °F) ou plus. Il ne sera pas possible de réaliser un collage de qualité si l'adhésif et les matériaux de surface ne sont pas tous les deux à une température égale ou supérieure à 18 °C (65 °F).

#### **REMARQUE:**

- 1. Lors de l'application de films adhésifs autocollants sur une surface quelconque, il faut s'assurer que cette surface est exempte de toute trace d'huile ou d'autre contaminant comme de la poudre, de la poussière ou un agent anti-collant. Les performances d'adhésion doivent être soigneusement vérifiées en cas d'utilisation sur des substrats contenant des plastifiants.
- 2. La durée de vie du produit est d'un an à partir de la date d'expédition lorsqu'il est stocké dans un endroit frais et sec à une température inférieure à 24 °C (76 °F). Les rouleaux doivent être entreposés à plat.

Version: 22 Generated Date: 27 October 2025 Page: 2 of 2

www.renfrewprotape.com Product Code: 188R