



# Scapa 106R

# Sous-bande en Mousse

### **DESCRIPTION**

La sous-bande en mousse est conçue comme une protection à utiliser sous notre Ruban athlétique Pro-Grade pour protéger la peau et servir de barrière absorbante en cas d'humidité. La sous-bande en mousse Renfrew Pro a de nombreuses applications autres dans le hockey et d'autres sports. Idéal pour absorber l'humidité ou créer un maintien confortable. Il est disponible en 9 coloris.

## **CARACTERISTIQUES**

poignets/chevilles

### **AVANTAGES**

- Absorbe l'humidité
- Proposé en plusieurs coloris assortis aux uniformes des équipes
- Peut être utilisé comme bandeau
- Peut être utilisé pour maintenir des poches de glace en place
- Aide à créer une barrière matelassée sous le ruban de l'entraîneur

# PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Propriétés Techniques	Valeur Nominale	Unité	Méthode d'essai
Cellule de comptage	55-65	/ In	-
Densité	1.6	+/- 10% lbs./cu. Ft	-
Allongement	420	%	-
Adhérence au pelage sur endos	Moyenne	-	-
Résistance à la déchirure	4.2	PPI	-
Résistance à la traction	24	PSI	-

Version: 20 Generated Date: 07 November 2025

www.renfrewprotape.com

Product Code: 106R

Page: 1 of 2

Cette fiche technique n'est fournie qu'à titre indicatif par Scapa. Le contenu de cette fiche technique est considéré comme fiable mais son exactitude n'est pas garantie. Les résultats présentés dans cette fiche technique peuvent ne pas être pertinents pour tous les utilisateurs du produit et il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer l'adéquation du produit à l'usage prévu. Scapa décline expressément toute garantie expresse ou implicite, y compris au niveau de la qualité marchande et de l'adéquation à un usage particulier, dans toute la mesure permise par la loi et n'accepte aucune responsabilité (directe, indirecte ou consécutive) résultant de l'utilisation du produit ou de l'utilisation de la fiche technique. Scapa n'exclut pas sa responsabilité en cas de décès ou de blessures résultant de sa négligence ou d'une fraude. Scapa désigne Scapa Group plc et de ses filiales.

### PRÉSENTATION STANDARD

• Couleurs: Havane, Violet, Rose, Noir, Vert, Orange, Rouge, Jaune, Bleu

#### **RECOMMANDATIONS**

### Application sur une surface:

Application sur une surface :Dérouler le film ou le ruban adhésif et appliquer le côté adhésif sur la surface de montage. Appliquer une pression ferme.La température d'application conseillée pour obtenir les meilleurs résultats possibles est de 18°C (65°F) ou plus. Il ne sera pas possible de réaliser un collage de qualité si l'adhésif et les matériaux de surface ne sont pas tous les deux à une température égale ou supérieure à 18°C (65°F).

### **REMARQUE:**

- 1. Lors de l'application de films adhésifs autocollants sur une surface quelconque, il faut s'assurer que cette surface est exempte de toute trace d'huile ou d'autre contaminant comme de la poudre, de la poussière ou un agent anti-collant. Les performances d'adhésion doivent être soigneusement vérifiées en cas d'utilisation sur des substrats contenant des plastifiants.
- 2. La durée de vie du produit est d'un an à partir de la date d'expédition lorsqu'il est stocké dans un endroit frais et sec à une température inférieure à 24°C (76°F). Les rouleaux doivent être entreposés à plat.

Version: 20 Generated Date: 07 November 2025 Page: 2 of 2

www.renfrewprotape.com Product Code: 106R