



RENFREW HOCKEY TAPE 108R Coloured

Ruban Polyflex de couleur

DESCRIPTION

Notre ruban Protège-Tibia Polyflex de couleur offre suffisamment d'élasticité et de mémoire pour maintenir les protège-tibias et autres équipements sportifs bien en place. Il permet aux joueurs de patiner confortablement et en toute confiance tout au long de la partie. Ce ruban protège-tibia de qualité est proposé en 8 coloris différents et en version transparente.

CARACTERISTIQUES

• Protège-tibia

AVANTAGES

www.renfrewprotape.com

- Etirable avec la mémoire
- Polyéthylène résistant à l'eau
- Améliore le soutien
- Déchirable à la main
- Résistant à l'humidité

Version: 17 Generated Date: 14 December 2025 Page: 1 of 2

Cette fiche technique n'est fournie qu'à titre indicatif par Scapa. Le contenu de cette fiche technique est considéré comme fiable mais son exactitude n'est pas garantie. Les résultats présentés dans cette fiche technique peuvent ne pas être pertinents pour tous les utilisateurs du produit et il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer l'adéquation du produit à l'usage prévu. Scapa décline expressément toute garantie expresse ou implicite, y compris au niveau de la qualité marchande et de l'adéquation à un usage particulier, dans toute la mesure permise par la loi et n'accepte aucune responsabilité (directe, indirecte ou consécutive) résultant de l'utilisation du produit ou de l'utilisation de la fiche technique. Scapa n'exclut pas sa responsabilité en cas de décès ou de blessures résultant de sa négligence ou d'une fraude. Scapa désigne Scapa Group ple et de ses filiales.

Product Code: 108R Coloured

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Propriétés Techniques	Valeur Nominale	Unité	Méthode d'essai
Épaisseur de l'adhésif (caoutchouc synthétique)		Mils (mm)	-
Adhésion de l'endos (PSTC 101 Mod.) initiale au substrat de l'endos (20 min. @ TA)		Oz/Inch (N/25mm)	-
Allongement		%	-
Adhésion par pelage (PSTC 1 Mod./180°) initiale sur de l'inox(20 min. @ TA)		Oz/Inch (N/25mm)	-
Résistance à la traction		lbs. / inch (N/25mm)	ASTM D 1000
Épaisseur totale (sans intercalaire)		Mils (mm)	-

PRÉSENTATION STANDARD

Couleurs: Rouge, Orange, Jaune, Vert, Bleu roi, Blanc, Noir

RECOMMANDATIONS

Application to Surface: Unwind adhesive film or tape and apply the adhesive side to the mounting surface. Apply firm pressure. Recommended application temperature to achieve best results is 65°F (18°C) or above. Proper bonding may not occur unless adhesive and surface material are both at 65°F (18°C) or above.

NOTE: 1. When applying pressure sensitive adhesive films to any surface, be sure that the surface is free from oil or other surface contaminates such as powder, dust, or release agents. Adhesive performance should be carefully checked when used on substrates containing plasticizers.

2. Shelf life is one year from date of shipment when stored in a cool dry place below 76°F (24°C). Rolls should be stored on end.

Version: 17 Generated Date: 14 December 2025 Page: 2 of 2

www.renfrewprotape.com Product Code: 108R Coloured