

POLYFLEX® 102R - Season Tape Pack - Pads

Renfrew Pro™ Pack de Rubans de Saison, protège-tibia

DESCRIPTION

Notre pack de rubans de saison Renfrew Pro comprend 20 rouleaux de ruban pour vous ou votre équipe pour la saison. Choisissez notre ruban protège-tibia Polyflex transparent ou notre pack combiné qui comprend un assortiment de rubans protège-tibias Polyflex transparents et notre ruban en toile Pro-Blade en noir et blanc. Les rubans en toile sont spécialement conçus pour les bâtons de hockey en composite d'aujourd'hui et présentent une formule adhésive avancée appliquée à une base de toile en polyester/coton, pour un ruban en toile plus résistant à l'usure. Notre ruban protège-tibia Polyflex transparent est spécialement formulé pour assurer suffisamment d'élasticité et de mémoire pour maintenir les protège-tibias et autres équipements sportifs bien en place.

CARACTERISTIQUES

- protège tibia

AVANTAGES

- Excellent rapport qualité/prix pour toute la saison ou à partager avec votre équipe
- Disponible en cartons de 20 rouleaux : choisissez nos 20 rubans en toile Pro-Blade blancs ou noirs, nos 20 rubans Polyflex transparents ou notre pack combiné comprenant 6 rubans Pro Blade blancs, 4 rubans Pro-Blade noirs et 10 rubans Polyflex transparents
- Résistant à l'humidité
- Déchirable à la main

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

PRÉSENTATION STANDARD

RECOMMANDATIONS

Application sur une surface :

Dérouler le film ou le ruban adhésif et appliquer le côté adhésif sur la surface de montage. Appliquer une pression ferme.

La température d'application conseillée pour obtenir les meilleurs résultats possibles est de 18°C (65°F) ou plus. Il ne sera pas possible de réaliser un collage de qualité si l'adhésif et les matériaux de surface ne sont pas tous les deux à une température égale ou supérieure à 18°C (65°F).

REMARQUE :

1. Lors de l'application de films adhésifs autocollants sur une surface quelconque, il faut s'assurer que cette surface est exempte de toute trace d'huile ou d'autre contaminant comme de la poudre, de la poussière ou un agent anti-collant. Les performances d'adhéion doivent être soigneusement vérifiées en cas d'utilisation sur des substrats contenant des plastifiants.
2. La durée de vie du produit est d'un an à partir de la date d'expédition lorsqu'il est stocké dans un endroit frais et sec à une température inférieure à 24° (76°). Les rouleaux doivent être entreposés à plat.